



### TUBE-G



600 litara u minuti

Ogromni izlazni protok vazduha 600 Lit/min.  
Perfektan uređaj za vreli vazduh.

Sa gigantskim protokom od 600 Lit/min , TUBE-G se koristi svuda gde je potreban veliki protok vazduha za zagrevanje , aktivaciju, savijanje ili oblikovanje.

Mogućnost izbora grejača od 3000 W ili 3400 W , 230 V dovodi do temperature izlaznog vazduha do 700 stepeni. Uređaj ima veoma pouzdanu temperturnu elektroniku. Zahvaljujući moćnom motoru , izlazni protok vazduha je 600 Lit/min zavisno od dizne.

Protok vazduha je promenljiv pomoću različitih dizni koje se mogu postaviti na duvalicu ali moraju biti primerene potrebi - vrsti posla.

Uređaj je takođe potrebno minimalno održavati , zahvaljujući tome što se četkice menjaju na oko 1500 radnih sati. Četkice kolektora su opremljene jedinicom za isključivanje kao prevenција da se istrošene četkice više ne mogu koristiti. Naravno četkice kolektora motora mogu biti menjane više puta kao i kod ostalih motora sa četkicama.

Jednostavan i moćan dizajn uređaja omogućuju njegovu upotrebu kako kao ručnog fena za vreli vazduh tako i za instaliranje u mnogim proizvodnim procesima , mašinama i sl.

UVOZNIK - DISTRIBUTER - SERVISER

**ALATISTHERM d.o.o**

Koče Kapetana 25

35230 Ćuprija - Srbija

+381 (0) 35 8471 - 196

+381 (0) 65 841-0-651

+381 (0) 65 277-1-802

| Model               | TUBE-G                                   |
|---------------------|--|
| Nominalni napon     | 120 V or 230 V~                          |
| Frekvencija struje  | 50Hz - 60Hz                              |
| Snaga               | 120V , 2200 W i 230V , 3000 W ili 3400 W |
| Izlazna temperatura | 20-700 °C, infinitely variable           |
| Nivo buke           | < 70dB                                   |
| Težina              | 1.5 kg sa uvodnikom kabla                |
| Klasa zaštite       | II / □ ( duplo izolovano )               |