

**SATA**

Germany

**SATA****PIŠTOLJ** za lakiranje - farbanje **SATA jet 3000 K RP** - dotok boje odozdo crevom

© SATA GmbH &amp; Co. KG - The image shows special equipment and options.

**jet 3000 K RP**

Potrošnja vazduha - protok :	430 NI/min ( 15,2 cfm )
Preporučeni ulazni pritisak vazduha - radni :	2,5 bar / 1/4 " - priključak vazduha / 3/8 " priključak za boju
Maksimalna radna temperatura - okoline :	50 C
Dizne koje konstrukciono mogu ići na pištolj :	0,8 - 1,1 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 2,0
Maksimalna vrednost operativnog pritiska :	10,0 bar
Težine standard :	580 gram
Optimalno rastojanje od površine lakiranja - farbanja	17 - 21 cm

IZRAĐUJE SE U KLASIČNOJ VARIJANTI ( NEMA DIGITAL VARIJANTE ). NAMENJEN ZA ZAVRŠNA LAKIRANJA SA NAJOŠTRIJIM ZAHTEVIMA ZA KVALITET NANOSA. IDEALAN ZA AUTOLAKIRERSTVO , INDUSTRIJU NAMEŠTAJA , LAKIRANJE DRVETA I UNUTRAŠNJI ENTERIJER. NAMENJEN JE ZA FARBANJE - LAKIRANJE VELIKIH POVRŠINA ILI VELIKIH SERIJA T.J. VELIKIH KOLIČINA MATERIJALA - BOJE. KORISTI SE U KOMBINACIJI SA " VARIO TOP PUMPOM " ILI " LONCEM - KAZANOM ". BOJA - MATERIJAL SE DIŽE NA PRITISAK TAKO DA JE MOGUĆE NANOŠENJE I RASPRŠIVANJE MATERI-JALA VELIKOG VISKOZITETA ( NPR. SA VARIO TOP PUMPOM DO VISKOZITETA 130 sec DIN 4 mm ). MOŽE DA NANOSI VODENE LAKOVE. ZADOVOLJAVA " VOC " REGULATIVU I NORMATIVE. EKSTRA BRZI PIŠTOLJ

[www.alatistherm.co.rs](http://www.alatistherm.co.rs)[office@alatistherm.co.rs](mailto:office@alatistherm.co.rs)[office@alatistherm.in.rs](mailto:office@alatistherm.in.rs)**PIŠTOLJ** za lakiranje - farbanje **SATA jet 3000 K HVLP** - dotok boje odozdo crevom

© SATA GmbH &amp; Co. KG - The image shows special equipment and options.

**jet 3000 K HVLP**

Potrošnja vazduha - protok :	560 NI/min ( 19,8 cfm )
Preporučeni ulazni pritisak vazduha - radni :	2,5 bar / 1/4 " - priključak vazduha / 3/8 " priključak za boju
Maksimalna radna temperatura - okoline :	50 C
Dizne koje konstrukciono mogu ići na pištolj :	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 2,0
Maksimalna vrednost operativnog pritiska :	3,0 bar
Težine standard :	580 gram
Optimalno rastojanje od površine lakiranja - farbanja	13 - 17 cm

IZRAĐUJE SE U KLASIČNOJ VARIJANTI ( NEMA DIGITAL VARIJANTE ). NAMENJEN ZA ZAVRŠNA LAKIRANJA SA NAJOŠTRIJIM ZAHTEVIMA ZA KVALITET NANOSA. IDEALAN ZA AUTOLAKIRERSTVO , INDUSTRIJU NAMEŠTAJA , LAKIRANJE DRVETA I UNUTRAŠNJI ENTERIJER. NAMENJEN JE ZA FARBANJE - LAKIRANJE VELIKIH POVRŠINA ILI VELIKIH SERIJA T.J. VELIKIH KOLIČINA MATERIJALA - BOJE. KORISTI SE U KOMBINACIJI SA " VARIO TOP PUMPOM " ILI " LONCEM - KAZANOM ". BOJA - MATERIJAL SE DIŽE NA PRITISAK TAKO DA JE MOGUĆE NANOŠENJE I RASPRŠIVANJE MATERI-JALA VELIKOG VISKOZITETA ( NPR. SA VARIO TOP PUMPOM DO VISKOZITETA 130 sec DIN 4 mm ). MOŽE DA NANOSI VODENE LAKOVE. ZADOVOLJAVA " VOC " REGULATIVU I NORMATIVE. EKSTRA ŠTEDLJIV PIŠTOLJ.

**ALATISTHERM**

**ALATISTHERM doo**  
 Koče Kapetana 25  
 35230 Čuprija - Srbija  
 +381 (0) 35 8471-196  
 +381 (0) 65 2771-802  
 +381 (0) 65 8410-651