

SATA

Germany

SATA**PIŠTOLJ** za lakiranje - farbanje **SATA jet 5000 B RP** - lonče gore - gravitaciono

© SATA GmbH & Co. KG - The image shows special equipment and options.

jet 5000 B RP / DIGITAL

Potrošnja vazduha - protok :	290 NI/min (10,3 cfm)
Preporučeni ulazni pritisak vazduha - radni :	U opsegu 0,5 - 2,4 bar , Optimalni radni pritisak je 2,0 bar / 1/4 " - priključak
Maksimalna radna temperatura - okoline :	50 C
Dizne koje konstrukciono mogu ići na pištolj :	1,0-1,1-1,2 -1,2W-1,3-1,4-1,6-1,8-2,0-2,5
Digital varijanta :	Sa digitalnim displejem
ON / OFF prag :	0,2 bar
Osetljivost displeja - samo digital :	+ - 0,1 bar
Maksimalna vrednost pritiska koju displej pokazuje :	9,9 bar
Težine standard : sa 0,6 PVC lonč. / sa 1,0 Al lonč.	648 gram / 667 gram
Težine digital : sa 0,6 PVC lonč. / sa 1,0 Al lonč.	650 gram / 669 gram
Optimalno rastojanje od površine lakiranja - farbanja	10 - 21 cm / 17 - 21 cm

NAJNOVIJI DIZAJN SA MNOGO VEĆIM OPSEGOM RADNOG PRITISKA VAZDUHA. EKONOMIČNIJI I MNOGO LAKŠI ZA UPOTREBU. IZRAĐUJE SE U KLASIČNOJ ILI DIGITAL VARIJANTI. NAMENJEN ZA ZAVRŠNA LAKIRANJA SA NAJOŠTRIJIM ZAHTEVIMA ZA KVALITET NANOSA. IDEALAN ZA AUTOLAKIRERSTVO , INDUSTRIJU NAMEŠTAJA , LAKIRANJE DRVETA , METALSKU INDUSTRIJU I UNUTRAŠNJI ENTERIJER. MOŽE DA NANOSI VODENE LAKOVE. ZADOVOLJAVJA " VOC " REGULATIVU I NORMATIVE. EKSTRA BRZI PIŠTOLJ.

www.alatistherm.co.rsoffice@alatistherm.co.rsoffice@alatistherm.in.rs**PIŠTOLJ** za lakiranje - farbanje **SATA jet 5000 B HVLP** - lonče gore - gravitaciono

© SATA GmbH & Co. KG - The image shows special equipment and options.

jet 5000 B HVLP / DIGITAL

Potrošnja vazduha - protok :	430 NI/min (15,2 cfm)
Preporučeni ulazni pritisak vazduha - radni :	U opsegu 0,5 - 2,4 bar , Maksimalni radni pritisak je 2,0 bar / 1/4 " - priključak
Maksimalna radna temperatura - okoline :	50 C
Dizne koje konstrukciono mogu ići na pištolj :	1,0 - 1,2 - WSB - 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2
Digital varijanta :	Sa digitalnim displejem
ON / OFF Prag :	0,2 bar
Osetljivost displeja - samo digital :	+ - 0,1 bar
Maksimalna vrednost pritiska koju displej pokazuje :	9,9 bar
Težine standard : sa 0,6 PVC lonč. / sa 1,0 Al lonč.	648 gram / 667 gram
Težine digital : sa 0,6 PVC lonč. / sa 1,0 Al lonč.	650 gram / 669 gram
Optimalno rastojanje od površine lakiranja - farbanja	10 - 21 cm / 10 - 15 cm

NAJNOVIJI DIZAJN SA MNOGO VEĆIM OPSEGOM RADNOG PRITISKA VAZDUHA. EKONOMIČNIJI I MNOGO LAKŠI ZA UPOTREBU. IZRAĐUJE SE U KLASIČNOJ ILI DIGITAL VARIJANTI. NAMENJEN ZA ZAVRŠNA LAKIRANJA SA NAJOŠTRIJIM ZAHTEVIMA ZA KVALITET NANOSA. IDEALAN ZA AUTOLAKIRERSTVO , INDUSTRIJU NAMEŠTAJA , LAKIRANJE DRVETA , METALSKU INDUSTRIJU I UNUTRAŠNJI ENTERIJER. MOŽE DA NANOSI VODENE LAKOVE. ZADOVOLJAVJA " VOC " REGULATIVU I NORMATIVE. EKSTRA ŠTEDLJIV PIŠTOLJ.

ALATISTHERM

ALATISTHERM doo
 Koče Kapetana 25
 35230 Čuprija - Srbija
 +381 (0) 35 8471-196
 +381 (0) 65 2771-802
 +381 (0) 65 8410-651