



Istanbul - Turkey



## HIDRAULIČKA MAŠINA ZA SUČEONO ZAVARIVANJE PE + PP CEVI


Alin Kaynak Makinesi AL 1000



Alin Kaynak Makinesi AL 1000

TURAN BORFIT

Alin Kaynak Makinesi AL 1000



TURAN BORFIT


Alin Kaynak Makinesi AL 1000



TURAN BORFIT



Alin Kaynak Makinesi AL 1000



TURAN BORFIT


Alin Kaynak Makinesi AL 1000



AL 1000

TURAN BORFIT

TURAN BORFIT



TURAN BORFIT

Zavarivanje PE + PP cevi prečnika	710 - 1000	mm
Adapteri za cevi koji idu uz mašinu - Fi 1000 stežu osnovni stezači	710 – 800 – 900	mm
Maksimalna debljina zida cevi koju mašina zavaruje / težina bazne jedinice za stezanje / težina adaptera za cevi	PN 32 / 1190 Kg / 200 Kg	PN/Kg
Grejno ogledalo - priključni napon / snaga / težina	380 V / 2 x 7,5 KW / 90 Kg	V/W/Kg
Trimer za obradu krajeva cevi sa reduktorom - obrada krajeva cevi pomoću hidrauličke jedinice / težina	380 V / 2,2 KW / 270 Kg	V/W/Kg
Hidraulička jedinica električne snage / težina	380 V / 2,2 W / 120 Kg	V/W/Kg
Elektronapajanje mašine	Trofazno	-
Ukupna potrošnja snage pri radu mašine	20,0	KW
Radni pritisak hidrauličkog ulja " Shell Tellus 46 "	160	bar
Za rad na terenu - gradilištu potreban agregat snage	32	KVA
Pakovanje mašine u isporuci	Drveni sanduk	-
Broj komada sanduka	4	kom
Zapremina pakovanja	1,2 x 1,75 x 1,5 + 0,88 x 1,64 x 1,8 + 0,85 x 0,82 x 1,04 + 0,6 x 1,12 x 0,66 = 6,834	m3
Neto težina mašine	2033	Kg
Bruto težina sa pakovanjem	2286	Kg

Mašina se izrađuje samo u klasičnoj varijanti

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25  
35230 Čuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196  
+381 (0) 65 2771-802 ; +381 (0) 65 8410-651