



Istanbul - Turkey



HIDRAULIČKA MAŠINA ZA SUČEONO ZAVARIVANJE PE + PP CEVI

Alın Kaynak Makinesi AL 1600

Alın Kaynak Makinesi AL 1600



TURAN BORFIT

Alın Kaynak Makinesi AL 1600



TURAN BORFIT

Alın Kaynak Makinesi AL 1600



TURAN BORFIT



Alın Kaynak Makinesi AL 1600



TURAN BORFIT

Alın Kaynak Makinesi AL 1600



TURAN BORFIT

AL 1600

TURAN BORFIT



TURAN BORFIT

| | | |
|--|------------------------------|--------|
| Zavarivanje PE + PP cevi prečnika | 1200 - 1600 | mm |
| Adapteri za cevi koji idu uz mašinu - Fi 1600 stežu osnovni stezači | 1200 – 1400 | mm |
| Maksimalna debljina zida cevi koju mašina zavaruje / težina bazne jedinice za stezanje / težina adaptera za cevi | PN 32 / 1786 Kg / 302 Kg | PN/Kg |
| Grejno ogledalo - priključni napon / snaga / težina | 380 V / 2 x 12,0 KW / 349 Kg | V/W/Kg |
| Trimer za obradu krajeva cevi sa reduktorom - obrada krajeva cevi pomoću hidrauličke jedinice / težina | 380 V / 4,0 KW / 439 Kg | V/W/Kg |
| Hidraulička jedinica električne snage / težina | 380 V / 3,0 W / 143 Kg | V/W/Kg |
| Elektronapajanje mašine | Trofazno | - |
| Ukupna potrošnja snage pri radu mašine | 310 | KW |
| Radni pritisak hidrauličkog ulja " Shell Tellus 46 " | 160 | bar |
| Za rad na terenu - gradilištu potreban agregat snage | 50 | KVA |
| Pakovanje mašine u isporuci | Drveni sanduk | - |
| Broj komada sanduka | 4 | kom |
| Zapremina pakovanja | Sva 4 sanduke = 17,3 | m3 |
| Neto težina mašine | 3416 | Kg |
| Bruto težina sa pakovanjem | 3858 | Kg |
| Mašina se izrađuje samo u klasičnoj varijanti | | |

ALATISTHERM

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 ; +381 (0) 65 8410-651