



Istanbul - Turkey


HIDRAULIČKA MAŠINA ZA SUČEONO ZAVARIVANJE PE + PP CEVI

AL 250 ili AL 250 CNC


Zavarivanje PE + PP cevi prečnika	75 - 250	mm
Adapteri za cevi koji idu uz mašinu - Fi 250 stežu osnovni stezači	75 – 90 – 110 – 125 – 140 – 160 – 180 – 200 – 225	mm
Maksimalna debljina zida cevi koju mašina zavaruje / težina bazne jedinice za stezanje / težina adaptera za cevi	PN 32 / 75 Kg / 21 Kg	PN/Kg
Grejno ogledalo - priključni napon / snaga / težina	230 V / 2,8 KW / 10 Kg	V/ W/Kg
Trimer za obradu krajeva cevi sa reduktorom - obrada krajeva cevi pomoću hidrauličke jedinice / težina	230 V / 750 W / 25 Kg	V/W/Kg
Hidraulička jedinica električne snage / težina	230 V / 550 W / 47 Kg	V/W/Kg
Elektronapajanje mašine	Monofazno	-
Ukupna potrošnja snage pri radu mašine	4,1	KW
Radni pritisak hidrauličkog ulja " Shell Tellus 46 "	120	bar
Za rad na terenu - gradilištu potreban agregat snage	6,5	KVA
Pakovanje mašine u isporuci	Drveni sanduk	-
Broj komada sanduka	1	kom
Zapremina pakovanja	1 x 1,02 x 0,79 = 0,806	m3
Neto težina mašine	203	Kg
Bruto težina sa pakovanjem	253	Kg
Link za film o radu klasične mašine	https://www.youtube.com/watch?v=IYco4k9SMqC	
Link za film o radu CNC mašine	https://www.youtube.com/watch?v=ZKMgjBvlzMU	

ALATISTHERM

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Čuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 ; +381 (0) 65 8410-651