

HIDRAULIČKA MAŠINA ZA SUČEONO ZAVARIVANJE PE + PP CEVI

Alın Kaynak Makinası ALH 160

Alın Kaynak Makinası ALH 160

Alın Kaynak Makinası ALH 160

Alın Kaynak Makinası ALH 160

Alın Kaynak Makinası ALH 160

Alın Kaynak Makinası ALH 160

Alın Kaynak Makinası ALH 160

ALH 160



Zavarivanje PE + PP cevi prečnika	63 - 160	mm
Adapteri za cevi koji idu uz mašinu - Fi 160 stežu osnovni stezači	63 – 75 – 90 – 110 – 125 – 140	mm
Maksimalna debljina zida cevi koju mašina zavaruje / težina bazne jedinice za stezanje / težina adaptera za cevi	PN 32 / 56 Kg / 10 Kg	PN/Kg
Grejno ogledalo - priključni napon / snaga	230 V / 1,5 KW	V / W
Trimer za obradu krajeva cevi sa reduktorom - obrada krajeva cevi pomoću ručice na trimeru , bez hidraulike	230 V / 750 W	V / W
Hidraulička jedinica električne snage / težina	230 V / 550 W / 36 Kg	V/W/Kg
Elektronapajanje mašine	Monofazno	-
Ukupna potrošnja snage pri radu mašine	2,8	KW
Radni pritisak hidrauličkog ulja “ Shell Tellus 46 “	100	bar
Za rad na terenu - gradilištu potreban agregat snage	4,2	KVA
Pakovanje mašine u isporuci	Drveni sanduk	-
Broj komada sanduka	1	kom
Zapremina pakovanja	0,8 x 0,8 x 0,65 = 0,416	m ³
Neto težina mašine	105	Kg
Bruto težina sa pakovanjem	125	Kg

Mašina se vodi pomoću tastera NEXT + BACK na hidrauličkoj jedinici. Trimer i grejno ogledalo su na kružnoj vodici pored stezača (ne skidaju se sa glavne jedinice za stezanje - samo se izvedu iz radnog položaja)