



Istanbul - Turkey


MEHANIČKA MAŠINA ZA SUČEONO ZAVARIVANJE PE + PP CEVI

Alın Kaynak Makinası AL 160


AL 160

Zavarivanje PE + PP cevi prečnika	40 - 160	mm
Adapteri za cevi koji idu uz mašinu - rotirajući setovi	40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 140 - 160	mm
Maksimalna debljina zida cevi koju mašina zavaruje	PN 16	PN
Grejno ogledalo - priključni napon / snaga	230 V / 1,5 KW	V / W
Trimer za obradu krajeva cevi - obrada krajeva cevi pomoću pritiska na ručicu trimera i blagim pritiskom na polugu mašine	230 V / 810 W	V / W
Hidraulička jedinica električne snage	mašina je mehanička	-
Elektronapajanje mašine	Monofazno	-
Ukupna potrošnja snage pri radu mašine	2,3	KW
Radni pritisak hidrauličkog ulja " Shell Tellus 46 "	mašina je mehanička	-
Za rad na terenu - gradilištu potreban agregat snage	4	KVA
Pakovanje mašine u isporuci	Drveni sanduk	-
Broj komada sanduka	1	kom
Zapremina pakovanja	0,63 x 0,78 x 0,62 = 0,33	m3
Neto težina mašine	69	Kg
Bruto težina sa pakovanjem	78	Kg
Link za film o radu mašine	https://www.youtube.com/watch?v=7-mRpVmLJwo	

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Čuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 ; +381 (0) 65 8410-651



Istanbul - Turkey



HIDRAULIČKA MAŠINA ZA SUČEONO ZAVARIVANJE PE + PP CEVI

Alın Kaynak Makinası ALH 160

Alın Kaynak Makinası ALH 160

Alın Kaynak Makinası ALH 160

Alın Kaynak Makinası ALH 160

Alın Kaynak Makinası ALH 160

Alın Kaynak Makinası ALH 160

Alın Kaynak Makinası ALH 160

ALH 160

TURAN BORFIT

Zavarivanje PE + PP cevi prečnika	63 - 160	mm
Adapteri za cevi koji idu uz mašinu - Fi 160 stežu osnovni stezači	63 – 75 – 90 – 110 – 125 – 140	mm
Maksimalna debljina zida cevi koju mašina zavaruje / težina bazne jedinice za stezanje / težina adaptera za cevi	PN 32 / 56 Kg / 10 Kg	PN/Kg
Grejno ogledalo - priključni napon / snaga	230 V / 1,5 KW	V / W
Trimer za obradu krajeva cevi sa reduktorom - obrada krajeva cevi pomoću ručice na trimeru , bez hidraulike	230 V / 750 W	V / W
Hidraulička jedinica električne snage / težina	230 V / 550 W / 36 Kg	V/W/Kg
Elektronapajanje mašine	Monofazno	-
Ukupna potrošnja snage pri radu mašine	2,8	KW
Radni pritisak hidrauličkog ulja " Shell Tellus 46 "	100	bar
Za rad na terenu - gradilištu potreban agregat snage	4,2	KVA
Pakovanje mašine u isporuci	Drveni sanduk	-
Broj komada sanduka	1	kom
Zapremina pakovanja	0,8 x 0,8 x 0,65 = 0,416	m ³
Neto težina mašine	105	Kg
Bruto težina sa pakovanjem	125	Kg

Mašina se vodi pomoću tastera NEXT + BACK na hidrauličkoj jedinici. Trimer i grejno ogledalo su na kružnoj vodici pored stezača (ne skidaju se sa glavne jedinice za stezanje - samo se izvedu iz radnog položaja)

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Čuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 ; +381 (0) 65 8410-651




Istanbul - Turkey




HIDRAULIČKA MAŠINA ZA SUČEONO ZAVARIVANJE PE + PP CEVI



Alin Kaynak Makinası AL 250



AL 250 ili AL 250 CNC



Zavarivanje PE + PP cevi prečnika	75 - 250	mm
Adapteri za cevi koji idu uz mašinu - Fi 250 stežu osnovni stezači	75 – 90 – 110 – 125 – 140 – 160 – 180 – 200 – 225	mm
Maksimalna debljina zida cevi koju mašina zavaruje / težina bazne jedinice za stezanje / težina adaptera za cevi	PN 32 / 75 Kg / 21 Kg	PN/Kg
Grejno ogledalo - priključni napon / snaga / težina	230 V / 2,8 KW / 10 Kg	V/ W/Kg
Trimer za obradu krajeva cevi sa reduktorom - obrada krajeva cevi pomoću hidrauličke jedinice / težina	230 V / 750 W / 25 Kg	V/W/Kg
Hidraulička jedinica električne snage / težina	230 V / 550 W / 47 Kg	V/W/Kg
Elektronapajanje mašine	Monofazno	-
Ukupna potrošnja snage pri radu mašine	4,1	KW
Radni pritisak hidrauličkog ulja " Shell Tellus 46 "	120	bar
Za rad na terenu - gradilištu potreban agregat snage	6,5	KVA
Pakovanje mašine u isporuci	Drveni sanduk	-
Broj komada sanduka	1	kom
Zapremina pakovanja	1 x 1,02 x 0,79 = 0,806	m3
Neto težina mašine	203	Kg
Bruto težina sa pakovanjem	253	Kg
Link za film o radu klasične mašine	https://www.youtube.com/watch?v=IYco4k9SMqC	
Link za film o radu CNC mašine	https://www.youtube.com/watch?v=ZKMgjBvlzMU	

ALATISTHERM

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Čuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 ; +381 (0) 65 8410-651




Istanbul - Turkey




HIDRAULIČKA MAŠINA ZA SUČEONO ZAVARIVANJE PE + PP CEVI



Alin Kaynak Makinası AL 315 CNC



AL 315 ili AL 315 CNC



Zavarivanje PE + PP cevi prečnika	90 - 315	mm
Adapteri za cevi koji idu uz mašinu - Fi 315 stežu osnovni stezači	90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 280	mm
Maksimalna debljina zida cevi koju mašina zavaruje / težina bazne jedinice za stezanje / težina adaptera za cevi	PN 32 / 97 Kg / 37 Kg	PN/Kg
Grejno ogledalo - priključni napon / snaga / težina	230 V / 3,5 KW / 12 Kg	V/W/Kg
Trimer za obradu krajeva cevi sa reduktorom - obrada krajeva cevi pomoću hidrauličke jedinice / težina	230 V / 750 W / 39 Kg	V/W/Kg
Hidraulička jedinica električne snage / težina	230 V / 550 W / 47 Kg	V/W/Kg
Elektronapajanje mašine	Monofazno	-
Ukupna potrošnja snage pri radu mašine	4,8	KW
Radni pritisak hidrauličkog ulja " Shell Tellus 46 "	120	bar
Za rad na terenu - gradilištu potreban agregat snage	8,0	KVA
Pakovanje mašine u isporuci	Drveni sanduk	-
Broj komada sanduka	1	kom
Zapremina pakovanja	1 x 1,12 x 0,9 = 1,008	m3
Neto težina mašine	246	Kg
Bruto težina sa pakovanjem	296	Kg
Link za film o radu klasične mašine	https://www.youtube.com/watch?v=IYco4k9SMqç	
Link za film o radu CNC mašine	https://www.youtube.com/watch?v=ZKMgjBvlzMU	

ALATISTHERM

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25

35230 Čuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196

+381 (0) 65 2771-802 ; +381 (0) 65 8410-651



Istanbul - Turkey


HIDRAULIČKA MAŠINA ZA SUČEONO ZAVARIVANJE PE + PP CEVI

AL 400 ili AL 400 CNC


Zavarivanje PE + PP cevi prečnika	160 - 400	mm
Adapteri za cevi koji idu uz mašinu - Fi 400 stežu osnovni stezači	160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 280 - 315 - 355	mm
Maksimalna debljina zida cevi koju mašina zavaruje / težina bazne jedinice za stezanje / težina adaptera za cevi	PN 32 / 130 Kg / 50 Kg	PN/Kg
Grejno ogledalo - priključni napon / snaga / težina	380 V / 4,5 KW / 18 Kg	V/W/Kg
Trimer za obradu krajeva cevi sa reduktorom - obrada krajeva cevi pomoću hidrauličke jedinice / težina	380 V / 750 W / 48 Kg	V/W/Kg
Hidraulička jedinica električne snage / težina	380 V / 550 W / 47 Kg	V/W/Kg
Elektronapajanje mašine	Trofazno	-
Ukupna potrošnja snage pri radu mašine	5,8	KW
Radni pritisak hidrauličkog ulja " Shell Tellus 46 "	130	bar
Za rad na terenu - gradilištu potreban agregat snage	10,0	KVA
Pakovanje mašine u isporuci	Drveni sanduk	-
Broj komada sanduka	1	kom
Zapremina pakovanja	0,98 x 1,33 x 1,14= 1,49	m3
Neto težina mašine	302	Kg
Bruto težina sa pakovanjem	358	Kg
Link za film o radu klasične mašine	https://www.youtube.com/watch?v=IYco4k9SMqc	
Link za film o radu CNC mašine	https://www.youtube.com/watch?v=ZKMgjBvlzMU	

ALATISTHERM

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Čuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 ; +381 (0) 65 8410-651



Istanbul - Turkey



HIDRAULIČKA MAŠINA ZA SUČEONO ZAVARIVANJE PE + PP CEVI



AL 500 ili AL 500 CNC



Zavarivanje PE + PP cevi prečnika	180 - 500	mm
Adapteri za cevi koji idu uz mašinu - FI 500 stežu osnovni stezači	180 - 200 - 225 - 250 - 280 - 315 - 355 - 400 - 450	mm
Maksimalna debljina zida cevi koju mašina zavaruje / težina bazne jedinice za stezanje / težina adaptera za cevi	PN 32 / 187 Kg / 77 Kg	PN/Kg
Grejno ogledalo - priključni napon / snaga / težina	380 V / 5,5 KW / 24 Kg	V/W/Kg
Trimer za obradu krajeva cevi sa reduktorom - obrada krajeva cevi pomoću hidrauličke jedinice / težina	380 V / 1,1 KW / 57 Kg	V/W/Kg
Hidraulička jedinica električne snage / težina	380 V / 550 W / 47 Kg	V/W/Kg
Elektronapajanje mašine	Trofazno	-
Ukupna potrošnja snage pri radu mašine	7,15	KW
Radni pritisak hidrauličkog ulja " Shell Tellus 46 "	130	bar
Za rad na terenu - gradilištu potreban agregat snage	12,0	KVA
Pakovanje mašine u isporuci	Drveni sanduk	-
Broj komada sanduka	1	kom
Zapremina pakovanja	1,05 x 1,67 x 1,23 = 2,157	m ³
Neto težina mašine	426	Kg
Bruto težina sa pakovanjem	492	Kg
Link za film o radu klasične mašine	https://www.youtube.com/watch?v=IYco4k9SMqc	
Link za film o radu CNC mašine	https://www.youtube.com/watch?v=ZKMgJBvlzMU	

ALATISTHERM

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Čuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 ; +381 (0) 65 8410-651




Istanbul - Turkey




HIDRAULIČKA MAŠINA ZA SUČEONO ZAVARIVANJE PE + PP CEVI



Alin Kaynak Makinası AL 630



AL 630 ili AL 630 CNC



Zavarivanje PE + PP cevi prečnika	315 - 630	mm
Adapteri za cevi koji idu uz mašinu - Fi 630 stežu osnovni stezači	315 – 355 – 400 – 450 – 500 – 560	mm
Maksimalna debljina zida cevi koju mašina zavaruje / težina bazne jedinice za stezanje / težina adaptera za cevi	PN 32 / 267 Kg / 133 Kg	PN/Kg
Grejno ogledalo - priključni napon / snaga / težina	380 V / 7,5 KW / 41 Kg	V/W/Kg
Trimer za obradu krajeva cevi sa reduktorom - obrada krajeva cevi pomoću hidrauličke jedinice / težina	380 V / 1,5 KW / 96 Kg	V/W/Kg
Hidraulička jedinica električne snage / težina	380 V / 750 W / 50 Kg	V/W/Kg
Elektronapajanje mašine	Trofazno	-
Ukupna potrošnja snage pri radu mašine	9,75	KW
Radni pritisak hidrauličkog ulja " Shell Tellus 46 "	150	bar
Za rad na terenu - gradilištu potreban agregat snage	16	KVA
Pakovanje mašine u isporuci	Drveni sanduk	-
Broj komada sanduka	2	kom
Zapremina pakovanja	1,05 x 1,67 x 1,23 + 0,77 x 1,24 x 1,49 = 3,9	m ³
Neto težina mašine	669	Kg
Bruto težina sa pakovanjem	783	Kg
Link za film o radu klasične mašine	https://www.youtube.com/watch?v=IYco4k9SMqc	
Link za film o radu CNC mašine	https://www.youtube.com/watch?v=ZKMgjBvlzMU	

ALATISTHERM

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Čuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 ; +381 (0) 65 8410-651



Istanbul - Turkey


HIDRAULIČKA MAŠINA ZA SUČEONO ZAVARIVANJE PE + PP CEVI

Alin Kaynak Makinası AL 800 CNC


AL 800 ili AL 800 CNC


Zavarivanje PE + PP cevi prečnika	500 - 800	mm
Adapteri za cevi koji idu uz mašinu - Fi 800 stežu osnovni stezači	500 – 560 – 630 – 710	mm
Maksimalna debljina zida cevi koju mašina zavaruje / težina bazne jedinice za stezanje / težina adaptera za cevi	PN 32 / 443 Kg / 204 Kg	PN/Kg
Grejno ogledalo - priključni napon / snaga / težina	380 V / 10,0 KW / 70 Kg	V/W/Kg
Trimer za obradu krajeva cevi sa reduktorom - obrada krajeva cevi pomoću hidrauličke jedinice / težina	380 V / 1,5 KW / 144 Kg	V/W/Kg
Hidraulička jedinica električne snage / težina	380 V / 750 W / 50 Kg	V/W/Kg
Elektronapajanje mašine	Trofazno	-
Ukupna potrošnja snage pri radu mašine	12,25	KW
Radni pritisak hidrauličkog ulja " Shell Tellus 46 "	160	bar
Za rad na terenu - gradilištu potreban agregat snage	21	KVA
Pakovanje mašine u isporuci	Drveni sanduk	-
Broj komada sanduka	3	kom
Zapremina pakovanja	1 x 1,4 x 1,23 + 0,6 x 0,95 x 1,2 + 0,84 x 0,84 x 0,48 = 4,745	m3
Neto težina mašine	1054	Kg
Bruto težina sa pakovanjem	1189	Kg
Link za film o radu klasične mašine	https://www.youtube.com/watch?v=IYco4k9SMqc	
Link za film o radu CNC mašine	https://www.youtube.com/watch?v=ZKMgjbVizMU	

ALATISTHERM

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25

35230 Čuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196

+381 (0) 65 2771-802 ; +381 (0) 65 8410-651



Istanbul - Turkey




HIDRAULIČKA MAŠINA ZA SUČEONO ZAVARIVANJE PE + PP CEVI


Alin Kaynak Makinesi AL 1000



Alin Kaynak Makinesi AL 1000




Alin Kaynak Makinesi AL 1000



Alin Kaynak Makinesi AL 1000



Alin Kaynak Makinesi AL 1000




Alin Kaynak Makinesi AL 1000



AL 1000



Alin Kaynak Makinesi AL 1000



Zavarivanje PE + PP cevi prečnika	710 - 1000	mm
Adapteri za cevi koji idu uz mašinu - Fi 1000 stežu osnovni stezači	710 – 800 – 900	mm
Maksimalna debljina zida cevi koju mašina zavaruje / težina bazne jedinice za stezanje / težina adaptera za cevi	PN 32 / 1190 Kg / 200 Kg	PN/Kg
Grejno ogledalo - priključni napon / snaga / težina	380 V / 2 x 7,5 KW / 90 Kg	V/W/Kg
Trimer za obradu krajeva cevi sa reduktorom - obrada krajeva cevi pomoću hidrauličke jedinice / težina	380 V / 2,2 KW / 270 Kg	V/W/Kg
Hidraulička jedinica električne snage / težina	380 V / 2,2 W / 120 Kg	V/W/Kg
Elektronapajanje mašine	Trofazno	-
Ukupna potrošnja snage pri radu mašine	20,0	KW
Radni pritisak hidrauličkog ulja " Shell Tellus 46 "	160	bar
Za rad na terenu - gradilištu potreban agregat snage	32	KVA
Pakovanje mašine u isporuci	Drveni sanduk	-
Broj komada sanduka	4	kom
Zapremina pakovanja	1,2 x 1,75 x 1,5 + 0,88 x 1,64 x 1,8 + 0,85 x 0,82 x 1,04 + 0,6 x 1,12 x 0,66 = 6,834	m3
Neto težina mašine	2033	Kg
Bruto težina sa pakovanjem	2286	Kg

Mašina se izrađuje samo u klasičnoj varijanti

ALATISTHERM

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25

35230 Čuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196

+381 (0) 65 2771-802 ; +381 (0) 65 8410-651



Istanbul - Turkey



HIDRAULIČKA MAŠINA ZA SUČEONO ZAVARIVANJE PE + PP CEVI


Alın Kaynak Makinesi AL 1000



Alın Kaynak Makinesi AL 1200

TURAN BORFIT

Alın Kaynak Makinesi AL 1000



TURAN BORFIT


Alın Kaynak Makinesi AL 1000



TURAN BORFIT



Alın Kaynak Makinesi AL 1000



TURAN BORFIT


Alın Kaynak Makinesi AL 1000



TURAN BORFIT

AL 1200

TURAN BORFIT



TURAN BORFIT

Zavarivanje PE + PP cevi prečnika	800 - 1200	mm
Adapteri za cevi koji idu uz mašinu - Fi 1200 stežu osnovni stezači	800 – 900 – 1000	mm
Maksimalna debljina zida cevi koju mašina zavaruje / težina bazne jedinice za stezanje / težina adaptera za cevi	PN 32 / 1257 Kg / 200 Kg	PN/Kg
Grejno ogledalo - priključni napon / snaga / težina	380 V / 2 x 7,5 KW / 136 Kg	V/W/Kg
Trimer za obradu krajeva cevi sa reduktorom - obrada krajeva cevi pomoću hidrauličke jedinice / težina	380 V / 3,0 KW / 330 Kg	V/W/Kg
Hidraulička jedinica električne snage / težina	380 V / 2,2 W / 143 Kg	V/W/Kg
Elektronapajanje mašine	Trofazno	-
Ukupna potrošnja snage pri radu mašine	20,0	KW
Radni pritisak hidrauličkog ulja " Shell Tellus 46 "	160	bar
Za rad na terenu - gradilištu potreban agregat snage	32	KVA
Pakovanje mašine u isporuci	Drveni sanduk	-
Broj komada sanduka	4	kom
Zapremina pakovanja	1,5 x 1,8 x 1,5 + 0,80 x 1,8 x 1,8 + 0,66 x 0,76 x 0,82 + 0,7 x 1,3 x 0,7 = 7,69	m3
Neto težina mašine	2186	Kg
Bruto težina sa pakovanjem	2605	Kg
Mašina se izrađuje samo u klasičnoj varijanti		

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Čuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 ; +381 (0) 65 8410-651



Istanbul - Turkey



HIDRAULIČKA MAŠINA ZA SUČEONO ZAVARIVANJE PE + PP CEVI

Alın Kaynak Makinesi AL 1600

Alın Kaynak Makinesi AL 1600



TURAN BORFIT

Alın Kaynak Makinesi AL 1600



TURAN BORFIT


Alın Kaynak Makinesi AL 1600



TURAN BORFIT



Alın Kaynak Makinesi AL 1600



TURAN BORFIT


Alın Kaynak Makinesi AL 1600



TURAN BORFIT

AL 1600

TURAN BORFIT



TURAN BORFIT

Zavarivanje PE + PP cevi prečnika	1200 - 1600	mm
Adapteri za cevi koji idu uz mašinu - Fi 1600 stežu osnovni stezači	1200 - 1400	mm
Maksimalna debljina zida cevi koju mašina zavaruje / težina bazne jedinice za stezanje / težina adaptera za cevi	PN 32 / 1786 Kg / 302 Kg	PN/Kg
Grejno ogledalo - priključni napon / snaga / težina	380 V / 2 x 12,0 KW / 349 Kg	V/W/Kg
Trimer za obradu krajeva cevi sa reduktorom - obrada krajeva cevi pomoću hidrauličke jedinice / težina	380 V / 4,0 KW / 439 Kg	V/W/Kg
Hidraulička jedinica električne snage / težina	380 V / 3,0 W / 143 Kg	V/W/Kg
Elektronapajanje mašine	Trofazno	-
Ukupna potrošnja snage pri radu mašine	310	KW
Radni pritisak hidrauličkog ulja " Shell Tellus 46 "	160	bar
Za rad na terenu - gradilištu potreban agregat snage	50	KVA
Pakovanje mašine u isporuci	Drveni sanduk	-
Broj komada sanduka	4	kom
Zapremina pakovanja	Sva 4 sanduke = 17,3	m ³
Neto težina mašine	3416	Kg
Bruto težina sa pakovanjem	3858	Kg

Mašina se izrađuje samo u klasičnoj varijanti


ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 ; +381 (0) 65 8410-651



Istanbul - Turkey



MAŠINA ZA ELEKTROFUZIONO ZAVARIVANJE PE + PP + PVDF CEVI

EF Reduksivon






Elektrofuzyon Kaynak Makinası HST 300 EASY D 2.0



EF E511 TA 90°



EF Kor Tapa



EF Vanasiz Servis Te - 360°


HST 300 E



trofüzyon Kaynak Makinası

Zavarivanje PE + PP + PVDF cevi prečnika	20 - 315	mm
Barkod čitač	DA	-
Led ekran	DA	-
Elektronapajanje mašine	Monofazno 230 V / 40 Hz - 70 Hz	V / Hz
Klasa izolacije	IP 54	-
Radna temperatura	od - 20 do + 60 stepeni	C
Ulazna struja - jačina - maksimum	16	A
Izlazna struja - jačina	60	A
Broj komada pakovanja - kutija	1	kom
Zapremina pakovanja	0,236 x 0,295 x 0,33 = 0,023	m ³
Neto težina pakovanja	14	Kg
Izlazni napon	8 - 48	V
Link za film o radu mašine	https://www.youtube.com/watch?v=6MQhRqxmJII	

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Čuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 ; +381 (0) 65 8410-651


MAŠINA ZA ELEKTROFUZIONO ZAVARIVANJE PE + PP + PVDF CEVI

EF Reduksivon





Elektrofuzion Kaynak Makinası HST 300 JUNIOR + 2.0


EF E511 TA 90°




EF Kor Tapa



EF Vanosiz Servis Te - 360°


HST 300 J

EF E511 TA 90°



trofüzyon Kaynak Makinası

Zavarivanje PE + PP + PVDF cevi prečnika	20 - 1200	mm
Barkod čitač	DA	-
Led ekran	DA i pokazuje : napon , otpor , temperaturu medijuma , frekvencu	-
Elektronapajanje mašine	Monofazno 230 V / 40 Hz - 70 Hz	V / Hz
Klasa izolacije	IP 54	-
Radna temperatura	od - 20 do + 60 stepeni	C
Ulazna struja - jačina - maksimum	16	A
Izlazna struja - jačina	110	A
Broj komada pakovanja - kutija	1	kom
Zapremina pakovanja	0,236 x 0,295 x 0,33 = 0,023	m3
Neto težina pakovanja	14	Kg
Izlazni napon	8 - 48	V
Link za film o radu mašine	https://www.youtube.com/watch?v=6MQhRqxmJII	